

Whisper SL

für HC-EVP1 (HC 468)

Elektrovakuum-Aggregat

geeignet für:

**Bauwirtschaft – Industrie –
Kommunalsektor
zur Förderung von Grundwasser**



Baugruppe	Parameter	Einheit	Wert	
			HC-EVP1/ 15	25
	Schalleistungspegel	LWA dB	73	
	Errechneter Schalldruckpegel 7/10 m	LPA dB(A)	46 / 44	
Abmessungen	Länge x Breite x Höhe	l x b x h mm	1886 x 1200 x 1624	
Gewicht		m kg	1039 - 1044	

Gewichtsangaben beinhalten das Gewicht des Vakuumpumpaggregats!

HC Whisper SL

Die Wartung des innen installierten Vakuumpumpaggregats und der Komponenten sind problemlos möglich. Diese Anforderung wird durch weit öffnende und abschließbare Türen sichergestellt. Die Außenabmessungen erlauben den Transport von je zwei Maschinen nebeneinander auf der Ladefläche eines LKW.

Funktionsprinzip und Aufbau

Dieses Schalldämmgehäuse ist als Vollkapselung für HÜDIG Elektro-Vakuumpumpaggregate der Baureihen HC-EVP1 konzipiert. Der feuerverzinkte Stahlrahmen ist massiv und stapelbar ausgeführt (bis zu drei Aggregate können übereinander platzsparend gelagert werden). Das Aggregat besitzt eine Gabelstaplerrückaufnahme und eine zentrale Anhebeöse für sicheren Transport. Der Schalleistungspegel beträgt 73 dB. Die errechneten Schalldruckpegel in 7 m, bzw. 10 m betragen: 46 dB(A) / 44 dB(A).