

Whisper

für HC-EVP2 (HC 488)

Elektrovakuum-Aggregat

geeignet für:

**Bauwirtschaft – Industrie –
Kommunalsektor
zur Förderung von Grundwasser**



Baugruppe	Parameter	Einheit	Wert	
			HC-EVP2/ 15 25	
	Schalleistungspegel	LWA dB	73	
	Errechneter Schalldruckpegel 7/10 m	LPA dB(A)	46 / 44	
Abmessungen	Länge x Breite x Höhe	l x b x h mm	2000 x 1800 x 1624	
Gewicht		m kg	1380 - 1400	

Gewichtsangaben beinhalten das Gewicht des Vakuumaggregats!

HC Whisper

Die Wartung des innen installierten Vakuumaggregats und der Komponenten sind problemlos möglich. Diese Anforderung wird durch weit öffnende und abschließbare Türen sichergestellt.

Funktionsprinzip und Aufbau

Dieses Schalldämmgehäuse ist als Vollkapselung für HÜDIG Elektro-Vakuumaggregate der Baureihen HC 488 konzipiert. Der feuerverzinkte Stahlrahmen ist massiv und stapelbar ausgeführt (bis zu drei Aggregate können übereinander platzsparend gelagert werden). Das Aggregat besitzt eine Gabelstapleraufnahme und eine zentrale Anhebeöse für sicheren Transport. Der Schalleistungspegel beträgt 73 dB. Die errechneten Schalldruckpegel in 7 m, bzw. 10 m betragen: 46 dB(A) / 44 dB(A).